Geräte TÜV geprüft und abgenommen



Anbaurutschbahnen



Abmessungen:

0,50 m breit, Podesthöhe 1,50 m

Art.Nr. 40 402.00 - verzinkt Art.Nr. 40 402.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 502.00 - Edelstahl

0,50 m breit, Podesthöhe 1,75 m

Art.Nr. 40 403.00 - verzinkt Art.Nr. 40 403.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 503.00 - Edelstahl

0,50 m breit, Podesthöhe 2,00 m

Art.Nr. 40 404.00 - verzinkt Art.Nr. 40 404.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 504.00 - Edelstahl

0,50 m breit, Podesthöhe 2,25 m

Art.Nr. 40 405.00 - verzinkt Art.Nr. 40 405.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 505.00 - Edelstahl

0,50 m breit, Podesthöhe 2,50 m

Art.Nr. 40 406.00 - verzinkt Art.Nr. 40 406.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 506.00 - Edelstahl

Rutschen - geräuschgedämmt:

Seitenwangen15 cm hoch, aus feuerverzinktem Stahl- bzw. Edelstahlblech 1,5 mm stark, mit aufgeschweißtem Rundrohr Ø 26 mm

3 Schichten Rutschbett: Rutschfläche aus 1,25 mm starkem Nirosta - Edelstahlblech, Dämmschicht und Holzboden

Rutschen Unterseite



Abmessungen:

1,00 m breit, Podesthöhe 1,50 m

Art.Nr. 40 412.00 - verzinkt Art.Nr. 40 412.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 512.00 - Edelstahl

1,00 m breit, Podesthöhe 1,75 m

Art.Nr. 40 413.00 - verzinkt Art.Nr. 40 413.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 513.00 - Edelstahl

1,00 m breit, Podesthöhe 2,00 m

Art.Nr. 40 414.00 - verzinkt Art.Nr. 40 414.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 514.00 - Edelstahl

1,00 m breit, Podesthöhe 2,25 m

Art.Nr. 40 415.00 - verzinkt Art.Nr. 40 415.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 515.00 - Edelstahl

1,00 m breit, Podesthöhe 2,50 m

Art.Nr. 40 416.00 - verzinkt Art.Nr. 40 416.01 - verzinkt u. lackiert Art.Nr. 40 516.00 - Edelstahl

Technische Änderungen vorbehalten