



Drehscheibe, verzinkt

- ungebremst, Ø 2,50 m Art.Nr. 30 500.01
- ungebremst, Ø 3,00 m Art.Nr. 30 500.02

- gebremst, Ø 2,50 m Art.Nr. 30 500.03
- gebremst, Ø 3,00 m Art.Nr. 30 500.04



Abmessungen:

- Gesamthöhe:** ca. 0,80 m
- Durchmesser:** 2,50 m / 3,00 m
- Platzbedarf mit Sicherheitsabstand:** Ø 8,50 m / Ø 9,00 m
- Fundamente:** 1 Stück - 120 x 120 cm, 90 cm tief
- Betonbedarf:** 1,20 cbm
- Untergrund:** Rasen, Sand oder vergleichbare Materialien siehe Tabelle "Bodenbeschaffenheit"
- Altersgruppe:** ab 4 Jahre
- Gesamtgewicht:**
- größtes Einzelteil:**

Begrenzung der Drehgeschwindigkeit durch eingebaute Fliehkraftbremse

Mini-Kreisel, verzinkt

- Ø 1,10 m Art.Nr. 30 510.01
- Ø 1,50 m Art.Nr. 30 510.02

Stabile
Stahlkonstruktionen,
komplett feuerverzinkt,
Fußbodenbeläge
aus Siebdruckplatten,
2-fach Lagerung
der Drehmechanik



Abmessungen:

- Gesamthöhe:** ca. 0,80 m
- Durchmesser:** 1,10 m / 1,50 m
- Platzbedarf mit Sicherheitsabstand:** Ø 5,10 m / Ø 5,50 m
- Fundamente:** 1 Stück - 80 x 80 cm, 60 cm tief
- Betonbedarf:** 0,50 cbm
- Untergrund:** Rasen, Sand oder vergleichbare Materialien siehe Tabelle "Bodenbeschaffenheit"
- Altersgruppe:** ab 4 Jahre
- Gesamtgewicht:**
- größtes Einzelteil:**

Technische Änderungen vorbehalten